

# スーパーなまず 子機 仕様書

品名	スーパーなまず 子機		
型番	DN-KOKI600		
子機外形寸法	巾60mm、高さ60mm、奥行き60mm（アンテナ除く）		
重量	111g(本体のみ)		
電源電圧	DC6V ACアダプタ使用（出力:DC6V, 800mA）		
消費電力	待受0.9W 最大2.8W		
温湿度条件	0～60℃（40℃ 93%RH以下 結露なきこと）		
親機との通信方式	FM無線（449.7125～449.8750Mhz）		
電波到達可能距離	室内約30m(参考値) ※電波到達可能距離は参考値です。ご使用の環境において周辺電子製品の状態によっては、電波の到達に支障が生じる場合があります。親機からの信号を受信できない場合がございます。弊社および販売元は、これによって発生したいかなる損害に関して、一切の責任を負いません。		
出力	内臓音声出力	(SPEAKER)	500mW × 2(ボリュームレベル10のとき MAX86db/1m)
	信号主力	(DEBUG)	TTLレベル
入力	電源	(POWER)	AC100V(50/60Hz) DC6V-800mA
機能	報知機能		親機から受信した電文に基づき、報知動作を行う
表示/操作	青LED	(POWER/STATUS)	電源供給状態および報知状態の確認
	ボリューム調整ボタン		スピーカのボリュームを10段階で調整
接続コネクタ	電源		φ3.5 2極ジャック DC6V(センター+)
	DEBUG		φ3.5 4極ジャック

