

スーパーなまず DN-SH600J 製品仕様

品名	スーパーなまず		
品番	DN-SH600J		
本体外形寸法	巾 220mm × 高さ 69.2mm × 奥行 220mm (突起部除く)		
重量	1.9kg		
電源電圧	DC12V AC アダプタ使用 (出力: DC12V 1000mA 以上)		
消費電力	待受 2.0W 最大 3.4W		
温湿度条件	操作時 0~40°C 非動作時 -10~60°C 湿度 10~80%RH 結露なきこと		
電文受信方式	IPv4 インターネット常時接続環境での TCP/IP 方式		
出力	外部制御出力	(DO 1/2/3/4)	無電圧ループ接点出力 (A 接点・B 接点 設定可能)
			定格電圧: 38V 最大ピーク電圧: 60V
			定格電流: 1000mA 最大ピーク電流: 1000mA
	内蔵音声出力	(SPEAKER)	2W
	外部音声出力	(LINE OUT)	RCA-MONO 出力電圧: 800mVp-p Max. 100kΩ 不平衡
信号出力	(DEBUG)	TTL レベル	
入力	電源	(POWER)	AC100V(50/60Hz) DC12V-1000mA
	外部音声入力	(LINE IN)	RCA-MONO 入力電圧: 800mVp-p Max. 5dBm(最大) 100kΩ 不平衡
	ネットワーク	(RJ-45)	10/100Base-T 通信ポート: LAN⇒WAN TCP9001
	外部接点入力	(DI 1/2/3)	電圧ループ接点出力に対応 出力電圧 5V 出力電流 5mA
表示/ 操作音	LCD 部	(INFORMATION)	端末設定情報および電文受信内容を表示
	赤 LED	(POWER)	電源供給状態およびハードウェア接続状態の確認
	緑 LED	(STATUS)	ネットワーク接続状態および電文受信の確認
	ブザー		ボタンの操作音
接続 端子	電源		外径: 6mm 内径: 2mm
	LINE OUT		RCA ピンジャック
	LINE IN		RCA ピンジャック
	DG-SERIAL		φ3.5 4極ジャック
	DO		スクリューレス 3.5mm ピッチ
	DI		スクリューレス 3.5mm ピッチ
同梱物	本体 × 1、本体滑り止めゴム足 × 4、壁掛けブラケット × 1、ブラケット固定ネジ × 5、 壁掛け用ネジ × 4、ACアダプタ × 1、LANケーブル × 1、コード固定具 × 3、 取扱説明書 × 1、保証書 × 1		

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション

総合窓口 TEL 0742-53-7833

本社 三重県津市住吉町 11-13 TEL 059-223-7774

2014/09/18/現在 仕様は予告なく変更する場合がございます。

3版 J-140918

スーパーなまず DN-SH600J 機能仕様

通信切断時 電話連絡サービス	配信サーバーとの切断が異常の時 お知らせするサービス 連続 15 分以上切断の時、メールで連絡 連続 20 分以上切断の時、電話で担当者さまに連絡 ※弊社 営業日に限る
発報震度レベル設定	気象庁震度階級 1～7の間で設定 ※外部制御出力 DO に限り、キャンセル報での動作選択も可能
発報表現設定	詳細・曖昧1(カウントダウン有)・曖昧2(カウントダウン無)
発報履歴の管理	過去4件(震源地・端末発報内容が LCD から確認可能) 設定 WEB 画面から、過去90日分の受信履歴確認可能
地震の確からしさ(告知精度選択)	1点観測、2点以上観測によるテリトリー法告知レベルの設定が可能
訓練報受信(する・しない)設定	LCD 画面及び設定 WEB 画面から設定が可能
キャンセル報受信(する・しない)設定	LCD 画面及び設定 WEB 画面から設定が可能
通過地震の受信(する・しない)設定	LCD 画面及び設定 WEB 画面から設定が可能 通過地震- 10 秒まで対象
深発地震の受信(する・しない)設定	LCD 画面及び設定 WEB 画面から設定が可能
RF出力(する・しない)設定	LCD 画面及び設定 WEB 画面から設定が可能 子機連動時に設定
端末動作確認テスト	震度レベル3段階(3・5強・7 猶予時間20秒固定)ループ 設定 WEB 画面から、詳細テスト条件設定可能
固定 IP の設定	LCD 画面及び設定 WEB 画面から設定が可能
プロキシング接続の設定	設定 WEB 画面から設定が可能(SOCK5)
告知アナウンス設定機能	カウントダウン0後、注意喚起・避難誘導音声の設定可能
津波注意報・警報受信機能	津波注意報・警報 受信可否設定が可能 受信地域の設定可能
気象情報受信機能	提供予定
端末動作停止機能	7 曜日指定 0～23 時(00 分固定)
LINE OUT デイレー機能	0秒～10秒 選択可能
外部制御出力 設定機能	デイレー:0 秒・100～900ms・1～10 秒 出力時間:0 秒・100～900ms・1～60 秒・ 2 分・3 分・4 分・5 分・連続・音声連動 出力方式:発報時出力・発報後出力
音声スルー・音声切換機能	通常時: LINE IN 音声を LINE OUT に、そのままスルーパスする機能 発報時: LINE IN 音声を遮断し音声を切換え。 発報動作が終了すると通常時に戻る
時報機能	時報サウンド4種 0～23 時(00 分固定)
バージョンアップ機能	LCD 画面及び設定 WEB 画面からバージョンアップ可能

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション

総合窓口 TEL 0742-53-7833

本社 三重県津市住吉町 11-13 TEL 059-223-7774